

施工時活用評価表

様式6-1

技術名	ポリエチレン製U字溝専用のプレキャストコンクリート桧	登録 No.
		2021D104

施工内容	
施工年度	令和6年6～9月
発注機関	糸魚川地域振興局地域整備部
工事名	広田地区災害関連緊急地すべり(治水)地すべり対策その2工事
施工地	糸魚川市大字北山
施工数量	500型桧を33基設置

新技術の概要	
本技術は標準設計図集に記載のポリエチレン製U字溝専用の桧である。あらかじめ水路接続用のインサートを4面に設けたことで、桧とU字溝を簡易な施工で接続でき、工期短縮と品質、安全性、施工性の向上を図ることができる。	

活用評価結果

比較した従来技術		I 型集水桧
項目	評価	評価内容
経済性	□	従来技術と同程度
工程	◎	桧の加工、削孔作業、アンカー打込が不要のため、工程が短縮
品質 出来形	◎	桧の現場加工がないため、品質が向上
安全性	○	組立作業がなく、水路取付の加工作業が少ないため、安全性が向上
施工性	◎	組立作業がなく、水路取付の加工作業が少ないため、施工性が向上
環境	○	削孔による騒音・振動・粉じんの発生が無くなる。 桧の開口加工による廃棄物が減少
その他		

◎:優れている ○:やや優れている
□:従来技術と比べて同程度
△:やや劣っている ×:劣っている

活用上の留意点	
---------	--

新技術問い合わせ先

会社名	(株)アドヴァンス
所属部課	営業本部
担当者	大野 美広
TEL	025-233-4139

I 型集水桧(従来型)

分割の製品のため、組立作業あり

300型水路のため、カット作業(斜線部分)あり

ポリエチレン製U字溝桧(500型)

一体型で組立作業なし

500型専用桧で、カット作業なし

ポリエチレン製U字溝桧500型 (製品写真)

- SUSのインサートが4面に埋め込まれている。
- SUSのM10のボルトと座金(3cm角)で固定する。



〈施工写真〉

